

مشخصات فنی ترانسفورماتورهای اندازه گیری مرکب

نیرو ترانس (Metering Out Fit- MOF)



شرکت نیرو ترانس



دانش پژوهان کاردان صنعت

PT	Primary Voltage (V)	20000
	Sec Voltage (V)	100
	Accuracy Class	0.5+3P
	Burden(VA)	30
CT	Ipn(A)	20-10 30-15 40-20 50-25 60-30 80-40 100-50 200-100 300-150 400-200 600-300
	Isn(A)	5
	Idyn	250 In
	Ith(Is)	100 In
	Rating Factor	1/2
	Accuracy Class	0.5 Fs 10
	Burden(VA)	30
General	Type of PT	Double Pole
	Insulation Level(Um,PF,LI)(kV)	24-50-125
	Voltage Factor	1.2 Continuous
	Rated frequency(HZ)	50
	Creepage dist (mm)	775
	Standard	IEC 60044-3
	Total Mass(kg)	250
	Oil Volume(Liter)	90
	Service	outdoor
	Washable in Service	Yes

کاردان ترانس نماینده رسمی شرکت نیرو ترانس شیراز

تهران، صادقیه، خیابان صادقی پور (چهارراه خسرو)، مجتمع الماس غرب، ورودی B، واحد ۴۰۱

تلفن: ۴۴۳۸۰۰۶۸ ۴۴۳۸۰۰۷۸ ۴۴۳۸۰۰۹۸ همراه: ۰۹۱۲۴۱۷۹۰۹۳

[www.kardantrans.com](http://www.kardantrans.com)